

RS 系列

电动剪式高空作业平台

JLG[®]
reachingout



RS 系列 电动剪式高空作业平台



10RS

- 平台高度 9.75 米
- 载重 320 千克



6RS

- 平台高度 5.8 米
- 载重 227 千克

运行时间更长

电力直接驱动，提供可与 ES 系列相媲美的业界领先工作周期。



购入成本低廉

固定式凹坑保护装置去掉了凹坑保护系统中的所有移动部件，减少了修理和更换的需求。

方便检修

无拉出式抽屉，电瓶存放区域方便检修。



爬坡能力 25%

在负载状态下，两款机型均无需借助外力，在最大 25% 的坡度上行驶。

多功能数字显示屏

多功能数字指示灯简化了电量显示以及故障诊断。



时刻准备好投入工作。

从商业建筑到医院、学校以及各类设施的维护应用，RS 系列在任何工作环境下都能满足其工作需要。RS 系列坚固耐用，高度可靠，兼备性能与质量，为您提供最大价值。



来去自如

创新的操作控制，与 ES 系列类似，转弯半径小，使用方便，工作现场机动性强。



RS 系列 电动剪式高空作业平台

规格

6RS

10RS

尺寸数据

平台高度—最高	5.8 米 (19 英尺)	9.75 米 (32 英尺)
平台高度—最低	0.996 米 (3 英尺 3.2 英寸)	1.40 米 (4 英尺 7 英寸)
平台栏杆高度	1.016 米 (3 英尺 4.2 英寸)	1.03 米 (3 英尺 4.5 英寸)
总高度	2.02 米 (6 英尺 7.4 英寸)	2.41 米 (7 英尺 11 英寸)
栏杆降低时	未使用	1.98 米 (6 英尺 6 英寸)
平台尺寸	1.82 米 × 0.68 米 (6 英尺 × 2 英尺 3 英寸)	2.15 米 × 1.08 米 (7 英尺 × 3 英尺 6.5 英寸)
平台延伸	0.7 米 (2 英尺 4 英寸)	0.9 米 (3 英尺)
机器总长度	2.07 米 (6 英尺 9.4 英寸)	2.30 米 (7 英尺 6.6 英寸)
机器总宽	0.812 米 (32 英寸)	1.22 米 (48 英寸)
轴距	1.39 米 (55 英寸)	1.85 米 (73 英寸)
离地间隙 (中车架)	7.87 厘米 (3.1 英寸)	10.4 厘米 (4.1 英寸)
平台载重	227 千克 (500 磅)	320 千克 (705 磅)
延伸甲板载重	113 千克 (250 磅)	113 千克 (250 磅)
升/降时间	25/26 秒	60/60 秒
最大行驶高度	5.8 米 (19 英尺)	9.75 米 (32 英尺)
自重	1360 千克 (3,000 磅)	2300 千克 (5,070 磅)
地面承载力	10.05 千克/平方厘米 (143 磅/平方英寸)	6.33 千克/平方厘米 (90 磅/平方英寸)

底盘

行驶速度 (降低平台)	4 公里/小时 (2.5 英里/小时)	4 公里/小时 (2.5 英里/小时)
行驶速度 (升高平台)	0.48 公里/小时 (0.3 英里/小时)	0.48 公里/小时 (0.3 英里/小时)
爬坡能力	25%	25%
转弯半径 (内侧)	0.6 米 (2 英尺)	1.22 米 (4 英尺)
转弯半径 (外侧)	2.2 米 (7 英尺 3 英寸)	3.18 米 (10 英尺 5 英寸)
轮胎尺寸 (无痕实心轮胎)	3.18 × 10 厘米 (12.5 × 4 英寸)	41 × 13 厘米 (16 × 5 英寸)

动力源

电瓶	4 × 6 伏, 220 安时	4 × 6 伏, 220 安时
充电器	25 安	25 安
泵	3.2 cc/rev @ 178 kg/cm ² (3.2 cc/rev @ 2,300 psi)	3.2 cc/rev @ 178 kg/cm ² (3.2 cc/rev @ 2,500 psi)
液压油箱	5 升 (1.32 加仑)	9 升 (2.38 加仑)
刹车 (驱动轮上)	电动, 摩擦式	电动, 摩擦式
护栏类型	固定式	折叠式
驱动	24 伏直流	24 伏直流

标准配置

110 伏交流插座 (升降台专用)	X	X
折叠护栏	未使用	X
自动牵引控制 (ATC)	X	X
琥珀色警告灯	可选	可选
25 安自动 SCR 充电器	X	X
移动报警器	X	X
喇叭	X	X
工时表	X	X
Pipe Racks (管架)	未使用	可选
安全绳固定点	X	X
免润滑剪叉臂衬套	X	X
叉车套	X	X
倾斜报警器与警告灯	X	X
电瓶状态指示灯	X	X



JLG 地面支持®

JLG® 地面支持能为您提高工作效率、扩大盈利能力、延长运行时间；全方位为您提供周全服务。从您采购第一台设备到后续培训、零件和维护，我们随时候命，满足您一切所需！

JLG 有限公司
17233-9533 宾夕法尼亚州麦肯内斯堡
JLG 大街 1 号
电话: 717-485-5161
美国免费电话: 877-JLG-LIFT
传真: 717-485-6417
www.jlg.com

豪士科集团旗下公司

捷尔杰 (天津) 设备有限公司 上海分公司
中国上海市浦东新区芳甸路1155号
嘉里中心3705室
邮编: 201204
电话: 0086 21 60311500
传真: 0086 21 60311599

资料编号: 3131504C
中国印刷

